

DEVOTION CORPORATION

30 rokov skúseností vo výrobe kotlov & tepelných čerpadiel



Množstevný ceník - 2024

Trade Terms: FOB
Revúca

<p>ThermalX Series R290 EVI DC Inverter Monoblock Tepelné čerpadlo</p> <p>Kúrenie Chladenie TUV</p>						
	Shiny Silver	Stainless Steel	Matte Gray	Matte Gray		
MODEL	HEAW06MRN5-A	HEAW10MRN5-A	HEAW12MRN5-A	HEAW16MRN5-A	HEAW18MRN5-A	HEAW22MRN5-A
Odporúčaná maloobchodná cena - Znížený Silver/Matte Gray Galvanized Steel Panel	4,584.00 €	4,968.00 €	5,376.00 €	5,844.00 €	6,720.00 €	6,948.00 €
Priplatok - Stainless Steel	48.00 €	60.00 €	60.00 €	60.00 €	84.00 €	84.00 €
Power Supply	V/Ph	220V/1ph		220V/1ph 380V/3ph		
Heating(A7/6°C,W30/35°C)						
Heating Capacity	kw	6.25	9.95	12.50	15.88	18.00
Power Input	kw	1.49	2.07	2.98	3.55	4.62
COP	W/W	4.19	4.81	4.20	4.47	3.90
Heating(A7/6°C,W47/55°C)						
Heating Capacity	kw	6.25	9.34	12.50	15.97	17.00
Power Input	kw	2.00	3.07	4.17	5.85	5.86
COP	W/W	3.13	3.04	3.00	2.73	2.90
Cooling(A35/24°C,W12/7°C)						
Cooling Capacity	kw	4.40	8.20	8.80	14.00	14.00
Power Input	kw	1.52	2.52	3.03	5.19	5.19
EER	W/W	2.89	3.25	2.90	2.70	2.70
ERP Level(35°C)	/	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
ERP Level(55°C)	/	A++	A++	A++	A++	A++
Rated water flow	m3/h	1.7	1.01	1.7	1.73	2.4
MAX input power	kw	2.5	5.01	5.01	7.92	7.92
MAX input current	A	9.5	19	19	30	30
Sound power Level	dB(A)	45	48	48	50	58
Motor type of outdoor unit	/	DC fan motor				
Number of fan	/	1				
Compressor	/	GMCC/Twin Rotary/EVI				
Water Pump	/	SHIMGE/Inverter/Built-in				
Air side heat exchanger	/	Finned tube				
Water side heat exchanger	/	Brazed Plate				
Waterproof grade	/	IPX4				
Max water outlet temperature	°C	75				
Cooling working temperature	°C	-5 ~43				
Heating working temperature	°C	-25 ~ 35				
DHW working temperature	°C	-25 ~43				
Cooling Outlet water temperature	°C	5~30				
Heating Outlet water temperature	°C	12~75				
DHW (tank) Outlet water temperature	°C	10~70				
Water side connection	/	R5/4"				
Warranty		2 roky plná záruka + 5 rokov predĺžená záruka na kompresor a výmenník - spolu až (7 rokov záruky)				
Certificates		CE / ERPA+++ / KeyMark / RoHS / SGReady / ISO / LVD / EMC				
Unit Dimension (W*D*H)	mm	1050*460*803	1325*500*906		1212*470*1572	
Carton Packing Dimension (W*D*H)	mm	1105*495*930	1420*540*1035		1300*480*1700	
Wooden Crate Packing Dimensions (W*D*H)	mm	1145*535*950	1460*580*1055		1340*520*1720	
Net Weight	KG	90	118		130	170
Gross Weight	KG	95	154		166	198
<p>Poznámky:</p> <p>1. Príslušné normy a legislatíva EÚ: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EÚ) č. 811/2013; (EÚ) č. 813/2013; Ú. v. EÚ 2014/C 207/02.</p> <p>2. Sezónne testy energetickej účinnosti v priemerných klimatických podmienkach.</p> <p>3. Podmienky testu akustického výkonu : EN12102-1</p> <p>4. Táto cenová ponuka je platná do 30. decembra 2024</p>						
<p>Vaculka Peter (Director SR) Email: heta@heta.sk www.heta.sk Whatsapp/Mobile +421 918 040 255</p>						