




DEVOTION CORPORATION

30 rokov skúseností vo výrobe kotlov & tepelných čerpadiel



Quotation Sheet - 2024 Q1

Trade Terms: FOB
Revúca

<p>Thermax B Series R32 DC Full Inverter Monoblock Heat Pump Heating Cooling DHW</p>			 <p>Shiny Silver</p>		 <p>Matte Gray</p>		 <p>Black Stripe</p>	
MODEL			HEAW08MSRN3-B	HEAW10MSRN3-B	HEAW12MSRN3-B	HEAW14MSRN3-B	HEAW16MSRN3-B	
<p>Odporúčana maloobchodná cena - Slnny Silver/Matte Gray Galvanized Steel Panel</p>			4,644.00 €	4,956.00 €	5,988.00 €	5,676.00 €	6,192.00 €	
<p>Priplatok Black Stripe---Aluminum Panel</p>			660.00 €	660.00 €	660.00 €	660.00 €	660.00 €	
Power Supply	V/Ph/Hz	220V/1ph		220V/1ph 380V/3ph				
Heating A7W35	Capacity	kW	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	
	Rated input	kW	1.66	2.08	2.55	3.11	3.56	
	COP		4.81	4.81	4.70	4.50	4.50	
Heating A7W45	Capacity	kW	8.00	10.00	12.30	14.00	16.00	
	Rated input	kW	2.13	2.67	3.32	4.00	4.57	
	COP		3.75	3.75	3.7	3.5	3.5	
Heating A7W55	Capacity	kW	7.50	9.50	11.50	14.00	16.00	
	Rated input	kW	2.46	3.11	3.77	5.09	5.82	
	COP		3.05	3.05	3.05	2.75	2.75	
Cooling A35W18	Capacity	kW	7.90	9.90	12.00	12.90	14.90	
	Rated input	kW	2.18	2.18	3.04	4.38	4.38	
	EER		4.55	4.55	3.95	3.4	3.4	
Cooling A35W7	Capacity	kW	6.20	8.20	9.84	12.00	14.00	
	Rated input	kW	2.52	2.52	3.02	5.19	5.19	
	EER		2.46	3.25	3.26	2.31	2.70	
ERP	ERP Level(35°C)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
	ERP Level(55°C)		A++	A++	A++	A++	A++	
SCOP	Water outlet at 35°C		4.98	4.98	5.33	4.83	4.83	
	Water outlet at 55°C		3.35	3.35	3.70	3.36	3.36	
Sound power Level3	Heating A7W35	dB	60	60	65	68	68	
Refrigerant Filling			R32/1.2KG		R32/1.5KG		R32/1.8KG	
Compressor	Type	R32 Twin rotary		R32 Twin rotary				
Outdoor fan	Motor type	DC fan						
	Number of fans	1						
Air side heat exchanger			Ø7 Fin coil					
Water side heat exchanger			Brazed Plate					
Water side connection			R5/4"					
Outdoor air temperature range	Cooling	°C	-5 ~43					
	Heating	°C	-25 ~ 35					
	DHW	°C	-25 ~43					
Water outlet temperature range	Cooling	°C	5 ~ 30					
	Heating	°C	12 ~ 65					
	DHW (tank)	°C	10 ~ 60					
Warranty			2 roky plná záruka + 5 rokov predĺžená záruka na kompresor a výmenik - spolu až (7 rokov záruky)					
Certificates			CE / ERPA+++ / KeyMark / RoHS / SGReady / ISO / LVD / EMC					
Unit Dimension (W*D*H)	mm	1325*500*906						
Packaging Dimensions (W*D*H)	mm	Carton 1420*540*1035		Wooden Crate1460*580*1055				
Net/Gross Weight	KG	118/154		124/160		130/166		
<p>Poznámky:</p> <p>1. Príslušné normy a legislatíva EÚ: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EÚ) č. 811/2013; (EÚ) č. 813/2013; Ú. v. EÚ 2014/C 207/02.</p> <p>2. Sezónne testy energetickej účinnosti v priemerných klimatických podmienkach.</p> <p>3. Podmienky testu akustického výkonu : EN12102-1</p> <p>4. Táto cenová ponuka je platná do 30. decembra 2024</p>								
Vaculka Peter (Director SR)		Email: heta@heta.sk		www.heta.sk		Whatsapp/Mobile +421 918 040 255		